



EMALIA

AKRYLOWA WODNA
NA WIELE POWIERZCHNI
ACRIMAR





Szary Zachód Słońca



Wulkaniczny



Księżycowy Szary



Bazaltowy Szary



Pralina



Siano



Len



Błękit Neptuna



Wanilia



Morska Akwamaryna



Błękit Chmur



Turkus Gwiazdny

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz. Bardzo odpowiedni do dekoracji i ochrony powierzchni z żelaza, drewna, gipsu, itp., takich jak drzwi, krzesła, stoły, okna, ściany, meble, kraty, konstrukcje metalowe, itp. Oraz oczywiście kuchni i łazienek.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz. Bardzo odpowiedni do dekoracji i ochrony powierzchni z żelaza, drewna, gipsu, itp., takich jak drzwi, krzesła, stoły, okna, ściany, meble, kraty, konstrukcje metalowe, itp. Oraz oczywiście kuchni i łazienek.

NIEPOMALOWANE POWIERZCHNIE:

Drewno: Należy nałożyć jedną warstwę preparatu wielozadaniowego na bazie wody (Multiusos) lub uszczelnacza na bazie wody (Selladora).

NIEPOMALOWANE POWIERZCHNIE:

Drewno: Należy nałożyć jedną warstwę wodnego preparatu wielozadaniowego lub wodnego uszczelnacza.



KARTA KOLORÓW / TABELA BARW



Magenta Serca



Naranja Karmelowa



Żółte Słońce



Czerwony Karmin



Różowy Kwiat



Zielone Drzewo



Limonkowa Zieleń

Kolory w tej karcie są jedynie orientacyjne. Starzenie się karty może zmieniać jej odcień.

Kolory w tej tabeli są jedynie orientacyjne. Starzenie się może zmieniać jej odcień.

METALIZOWANE / METALICZNE



SREBRO



ŻŁOTO

Ściany: Nakładać „Acrimar” bezpośrednio lub zagruntować Sellacryl.

Ściany: Nakładać „Acrimar” bezpośrednio lub zagruntować Sellacryl.



Metal: Nalożyć warstwę Multiusos lub podkład antykorozyjny wodny.

Metal: Nalożyć warstwę Multiusos lub podkład antykorozyjny wodny.

POWIERZCHNIE POMALOWANE:

Jeśli powierzchnia jest w dobrym stanie, umyć, oszlifować i nałożyć bezpośrednio Emalię Akrylową Wodną Acrimar.

W przeciwnym razie całkowicie usunąć starą farbę i postępować jak z powierzchnią niepomalowaną.



EMALIA
AKRYLOWA WODNA
NA WIELE POWIERZCHNI
ACRIMAR



Szybkie schnięcie
Bezzapachowa
Wysoka przyczepność
Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz
Odporna na zarysowania



www.jafep.com

Productos Jafep S.L.



Zgodność z międzynarodowymi normami
Jakości, Gwarancji i Środowiska.
Spełnia standardy międzynarodowe
Spełnia standardy jakości, gwarancji i środowiska.
Cr. Barrax, nr 1 - 02630 La Roda (AB)
Hiszpania



Obsługa Klienta
/ Obsługa klienta
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Serwis Techniczny
/ Obsługa techniczna
dpto_tecnico@jafep.com

